



## ANTISCHUIM

Additief voor de vuilwatertank van reinigingsmachines



### Samenstelling :

Bevat niet-ionische (5-15%) oppervlakte-actieve wasmiddelen, minerale oliën (aliphatische koolwaterstoffen (>30%)), een emulgeer-middel, vloeibare paraffine en siliconen.

**pH :** +/- 6.

### Eigenschappen :

Verhindert schuimvorming in vuilwater-reservoirs van sproei-extractiemachines, waterzuigers en schrobzuigautomaten. Breekt het schuim af dat samengesteld is uit resten van oppervlakte-actieve bestanddelen en zeep. Verdunt bij contact met water, waardoor de doeltreffendheid verhoogt. Voordelig in het gebruik (hoge verdunnings-graad).

### Toepassingsgebieden :

Geschikt voor alle vuilwaterreservoirs van de extractie-toestellen, waterzuigers en schrobzuigautomaten alsook voor injectoren die verbonden zijn met de vuilwater-reservoirs.

### Toepassing / dosering :

Goed schudden vóór gebruik (zelfs in zwakke verdunning). Het met 0,1% verdunde ANTISCHUIM in de injectoren gieten en/of geconcentreerd in de afvoerleidingen of in de vuilwaterreservoirs.

### Voorzorgsmaatregelen bij gebruik :

ANTISCHUIM mag niet in contact komen met het te reinigen oppervlak (vloeren, tapijten), noch met het reinigingsmiddel. Indien het ANTISCHUIM in contact komt met de vloer of het tapijt, reinigen met een product dat was-benzine bevat (CLEANER R of FLECK-EX Top).

### Bescherming van het milieu :

Dit product beantwoordt aan de milieubeschermingswet inzake waspoeders en reinigingsmiddelen alsook aan de productienormen die daaruit voortvloeien. De gebruikte grondstoffen zijn minimum voor 90% biologisch afbreekbaar.

Dit product is bestemd voor professioneel gebruik.

Beschermen tegen vorst.

